




尺寸图表：

芝麻磨头											
Model 型号	D 直径/mm	H 高度/mm	d柄径/mm		h 柄长/mm	Grain size 粒度	Package 包装	Speed of revolution 最高转速	Graph 3D图		
			3	6							
Z03103	3	10	▪		30	80# 120# 180#	100支/袋	25000rpm			
Z04133	4	13	▪		30						
Z05153	5	15	▪		30						
Z06173	6	17	▪		30						
Z08203	8	20	▪		30						
Z10203	10	20	▪		30						
Z10206	10	20		▪	35						
Z10256	10	25		▪	35						
Z12203	12	20	▪		30						
Z12206	12	20		▪	35						
Z12256	12	25		▪	35						
Z16256	16	25		▪	35						
Z20033	20	3	▪		30						
Z20043	20	4	▪		30						
Z20053	20	5	▪		30						
Z20256	20	25		▪	35		50支/袋				
Z25033	25	3	▪		30		100支/袋				
Z25043	25	4	▪		30						
Z25053	25	5	▪		30						
Z25256	25	25		▪	35		50支/袋				
Z30066	30	6		▪	35		100支/袋				
Z30086	30	8		▪	35						
Z30106	30	10		▪	35		40支/袋				
Z30256	30	25		▪	35						
Z40066	40	6		▪	35		50支/袋				
Z40086	40	8		▪	35						
Z40106	40	10		▪	35						

详细说明：

- 原材料：氧化铝、碳化硅
- 粒度：80#、120#、180#
- 形状：圆柱形、T形、圆锥形、球形
- 柄径：3mm、6mm、3.175mm、6.35mm
- 柄长：30mm、35mm（其他尺寸可定做）
- 磨头软硬度：高密度磨头、磨头较硬



芝麻磨头系列产品有多种规格和粒度，接受非标尺寸定制，范围包括直径、柄径、材质、柄长等。此系列产品和橡胶磨头用途和工作原理基本一样，是一款理想的前期清洁去毛刺预处理、打磨和抛光功能进行三合一的高效抛光打磨头。相比较于橡胶磨头，其具有更强的磨削力和切削性能，更加适用于粗糙、不光洁，有焊疤的各种金属、模具铸造件，铝合金等表面进行除锈、去倒刺，及对焊接口等不平整表面的初抛光。高效的磨削力不仅使粗糙表面能够达到理想光洁效果，也不会灼伤被加工部件，也不会引起工件表面变色。

粒度指南：

粒 度	80	120	180
颜 色	 红色	 绿色	 土黄色

